

Garantovaná linka

ALCOMA

funkce dostupná ve spojích typu MP600

Spoj ALCOMA umožňuje přenášet data ve dvou samostatných datových tocích, z pohledu uživatele rozdělné na linky L3 a L2 + Fiber optic interface. Příklad využití je poskytování oddělných služeb či oddělení dvou segmentů sítě od sebe stejně, jako byste použili dvě přenosová zařízení.

Spoj typu MP600 využívá Hitless ACM. Spoj automaticky vyhodnocuje stav trasy a přepíná mezi modulacemi QPSK až 1024 QAM. Bezeztrátová ACM je schopna kompenzovat poklesy signálu o rychlosti až 100dB/s.

Funkce Garantovaná linka zajišťuje konstantní přenosovou kapacitu jedné ze dvou zvolených linek. Nastavení se provádí v dohledovém systému ASD. Lze vybrat jednu přenášenou linku a té určit její zaručenou přenášenou kapacitu. Druhá přenášená linka má proměnnou kapacitu dle útlumu trasy.

Funkci Garantované linky použije každý operátor, který předává garantované služby po stejném zařízení jako služby negarantované. Například připojení firmy s SLA na garantovanou linku a připojení rezidenčních zákazníků na linku negarantovanou.

Znázornění funkce garantované linky

